



T113s3 Linux RTC 开发指南

版本号: 1.0
发布日期: 2021.04.26

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.04.08	XAA0190	添加初版
1.0	2021.04.15	XAA0190	修改格式
1.0	2021.04.26	XAA0190	修改图片



目 录

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2 模块介绍	2
2.1 模块功能介绍	2
2.2 相关术语介绍	2
2.3 源码结构介绍	3
3 模块配置介绍	4
3.1 kernel menuconfig 配置	4
3.2 device tree 源码结构和路径	6
3.2.1 源码结构图	7
3.3 device tree 对 RTC 控制器的通用配置	7
3.4 board.dts 板级配置	7
4 接口描述	8
4.1 打开/关闭 RTC 设备	8
4.2 设置和获取 RTC 时间	8
5 模块使用范例	9
6 FAQ	11
6.1 RTC 时间不准	11
6.2 RTC 时间不走	11

1 概述

1.1 编写目的

介绍 Linux 内核中 RTC 驱动的适配和 DEBUG 方法，为 RTC 设备的使用者和维护者提供参考。

1.2 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
T113s3	Linux-5.4	rtc-sunxi.c


1.3 相关人员

RTC 驱动及应用层的开发/维护人员。

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

Linux 内核中,RTC 驱动的结构图如下所示, 可以分为三个层次:



- 接口层, 负责向用户空间提供操作的结点以及相关接口。
- RTC Core, 为 rtc 驱动提供了一套 API, 完成设备和驱动的注册等。
- RTC 驱动层, 负责具体的 RTC 驱动实现, 如设置时间、闹钟等设置寄存器的操作。

2.2 相关术语介绍

表 2-1: RTC 模块相关术语介绍

术语	解释说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SoC 硬件平台
RTC	Real Time Clock, 实时时钟

2.3 源码结构介绍

```
linux-5.4
└-- drivers
    └-- rtc
        |-- class.c
        |-- hctosys.c
        |-- interface.c
        |-- dev.c
        |-- lib.c
        |-- proc.c
        |-- sysfs.c
        |-- systohc.c
        |-- rtc-core.h
        |-- rtc-sunxi.c
        |-- rtc-sunxi.h
```



3 模块配置介绍

3.1 kernel menuconfig 配置

在命令行中进入根目录，执行`source build/envsetup.sh`配置环境，执行`lunch`，按照提示配置平台、板型等信息（如果之前已经配置过，可跳过此步骤）。

然后在 linux-5.4 根目录执行`make kernel_menuconfig`，进入内核图形化配置界面，并按以下步骤操作：

选择Device Driver选项进入下一级配置，如下图所示：




图 3-1: 内核根菜单

选择Real Time Clock进入下一级配置，如下图所示：

```
.config - Linux/arm64 5.4.61 Kernel Configuration
> Device Drivers ━━━━━━━━
          Device Drivers
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <?> includes, <N> excludes, <M> modularizes features.
Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded
<M> module < > module capable
  ^(-)
    [ ] Remote Controller support ----
    <*> Multimedia support --->
      Graphics support --->
      Sound card support --->
        HID support --->
        [*] USB support --->
        <*> MMC/SD/SDIO card support --->
        < > Sony MemoryStick card support ----
    [ ] LED Support ----
    [ ] Accessibility support ----
    < > InfiniBand support ----
    [*] Real Time Clock --->
    [*] DMA Engine support --->
      DMABUF options --->
    [ ] Auxiliary Display support ----
    < > Userspace I/O drivers ----
    [ ] VFIO Non-Privileged userspace driver framework ----
    [ ] Virtualization drivers ----
    [*] Virtio drivers --->
      Microsoft Hyper-V guest support ----
    < > Greybus support ----
    [*] Staging drivers --->
    [ ] Platform support for Goldfish virtual devices ----
    < > Platform support for Chrome hardware (transitional)
    [ ] Platform support for Chrome hardware ----
    [ ] Platform support for Mellanox hardware ----
  ↴(+)

  <Select>   < Exit >   < Help >   < Save >   < Load >
```

图 3-2: 内核 rtc menuconfig 根菜单

选择Allwinner sunxi RTC配置，如下图所示。

```
.config - Linux/arm64 5.4.61 Kernel Configuration
> Device Drivers > Real Time Clock
  Real Time Clock
  Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).
  Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features.
  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded
  <M> module < > module capable
  ^ (-)
    < > Maxim/Dallas DS1553
    < > Dallas/Maxim DS1685 Family
    < > Maxim/Dallas DS1742/1743
    < > Maxim/Dallas DS2404
    < > Simtek STK17TAB
    < > ST M48T86/Dallas DS12887
    < > ST M48T35
    < > ST M48T59/M48T08/M48T02
    < > Oki MSM6242
    < > TI BQ4802
    < > Ricoh RP5C01
    < > EM Microelectronic V3020
    < > Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC RTC
    *** on-CPU RTC drivers ***
    < > ARM AMBA PL030 RTC
    < > ARM AMBA PL031 RTC
    [ ] Allwinner A31 RTC
    <*> Allwinner sunxi RTC
      [ ] Sunxi rtc reboot flag
      [ ] Sunxi rtc general register save bootcount
      [*] sunxi RTC alarm for poweroff
    < > Cadence RTC driver
    < > Faraday Technology FTRTC010 RTC
    < > Freescale SNVS RTC support
    < > EPSON TOYOCOM RTC-7301SF/DG
    *** HID Sensor RTC drivers ***
  <Select> < Exit > < Help > < Save > < Load >
```

图 3-3: rtc menuconfig 菜单

由于在关机过程中，RTC 一般都是独立供电的，因此在 RTC 电源域中的寄存器不会掉电且 RTC 寄存器的值也不会恢复为默认值。利用此特性，Sunxi 平台支持 reboot 命令的一些扩展功能，但需要打开 Sunxi rtc reboot flag 和 Sunxi rtc general register save bootcount 选项，RTC 驱动才能支持这些扩展功能。

3.2 device tree 源码结构和路径

SOC 级设备树文件 (sun*.dtsi) 是针对该 SOC 所有方案的通用配置：

- SOC 级设备树的路径为：arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi

板级设备树文件 (board.dts) 是针对该板型的专用配置：

- 板级设备树路径：device/config/chips/d1-h/configs/100ask/board.dts

3.2.1 源码结构图

device tree 的源码结构关系如下：

```
1 board.dts
2   L-----sun20iw1p1.dtsci
```

3.3 device tree 对 RTC 控制器的通用配置

```
1 / {
2   rtc: rtc@7090000 {
3     compatible = "allwinner,sun20iw1-rtc"; //用于probe驱动
4     device_type = "rtc";
5     wakeup-source; //表示RTC是具备休眠唤醒能力的中断唤醒源
6     reg = <0x0 0x07090000 0x0 0x320>; //RTC寄存器基址和映射范围
7     interrupts-extended = <&plic0 160 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; //RTC硬件中断号
8     clocks = <&r_ccu CLK_R_AHB_BUS_RTC>, <&rtc_ccu CLK_RTC_SPI>, <&rtc_ccu CLK_RTC_1K>; //RTC所用到的时钟
9     clock-names = "r-ahb-rtc", "rtc-spi", "rtc-1k"; //上述时钟的名字
10    resets = <&r_ccu RST_R_AHB_BUS_RTC>;
11    gpr_cur_pos = <6>; //当前被用作reboot-flag的通用寄存器的序号
12  };
13 }
```

在 Device Tree 中对每一个 RTC 控制器进行配置，一个 RTC 控制器对应一个 RTC 节点，节点属性的含义见注释。

3.4 board.dts 板级配置

board.dts 用于保存每个板级平台的设备信息 (如 demo 板、demo2.0 板等等)。board.dts 路径如下：

```
device/config/chips/d1-h/configs/100ask/board.dts
```

在 board.dts 中的配置信息如果在 sun20iw1p1.dtsci 中存在，则会存在以下覆盖规则：

1. 相同属性和结点， board.dts 的配置信息会覆盖 sun20iw1p1.dtsci 中的配置信息
2. 新增加的属性和结点，会添加到编译生成的 dtb 文件中

4 接口描述

RTC 驱动会注册生成串口设备 /dev/rtc0，应用层的使用只需遵循 Linux 系统中的标准 RTC 编程方法即可。

4.1 打开/关闭 RTC 设备

使用标准的文件打开函数：

```
1 int open(const char *pathname, int flags);
2 int close(int fd);
```

需要引用头文件：

```
1 #include <sys/types.h>
2 #include <sys/stat.h>
3 #include <fcntl.h>
4 #include <unistd.h>
```

4.2 设置和获取 RTC 时间

同样使用标准的 ioctl 函数：

```
1 int ioctl(int d, int request, ...);
```

需要引用头文件：

```
1 #include <sys/ioctl.h>
2 #include <linux/rtc.h>
```

5 模块使用范例

此 demo 程序是打开一个 RTC 设备，然后设置和获取 RTC 时间以及设置闹钟功能。

```
1 #include <stdio.h>          /*标准输入输出定义*/
2 #include <stdlib.h>          /*标准函数库定义*/
3 #include <unistd.h>          /*Unix 标准函数定义*/
4 #include <sys/types.h>
5 #include <sys/stat.h>
6 #include <fcntl.h>           /*文件控制定义*/
7 #include <linux/rtc.h>         /*RTC支持的CMD*/
8 #include <errno.h>            /*错误号定义*/
9 #include <string.h>
10
11 #define RTC_DEVICE_NAME      "/dev/rtc0"
12
13 int set_RTC_timer(int fd)
14 {
15     struct rtc_time rtc_tm = {0};
16     struct rtc_time rtc_tm_temp = {0};
17
18     rtc_tm.tm_year = 2020 - 1900;    /* 需要设置的年份，需要减1900 */
19     rtc_tm.tm_mon = 11 - 1;          /* 需要设置的月份，需要确保在0-11范围 */
20     rtc_tm.tm_mday = 21;             /* 需要设置的日期 */
21     rtc_tm.tm_hour = 10;             /* 需要设置的时间 */
22     rtc_tm.tm_min = 12;             /* 需要设置的分钟时间 */
23     rtc_tm.tm_sec = 30;             /* 需要设置的秒数 */
24
25     /* 设置RTC时间 */
26     if (ioctl(fd, RTC_SET_TIME, &rtc_tm) < 0) {
27         printf("RTC_SET_TIME failed\n");
28         return -1;
29     }
30
31     /* 获取RTC时间 */
32     if (ioctl(fd, RTC_RD_TIME, &rtc_tm_temp) < 0) {
33         printf("RTC_RD_TIME failed\n");
34         return -1;
35     }
36     printf("RTC_RD_TIME return %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
37            rtc_tm_temp.tm_year + 1900, rtc_tm_temp.tm_mon + 1, rtc_tm_temp.tm_mday,
38            rtc_tm_temp.tm_hour, rtc_tm_temp.tm_min, rtc_tm_temp.tm_sec);
39     return 0;
40 }
41
42 int set_RTC_alarm(int fd)
43 {
44     struct rtc_time rtc_tm = {0};
45     struct rtc_time rtc_tm_temp = {0};
46
47     rtc_tm.tm_year = 0;    /* 闹钟忽略年设置 */
48     rtc_tm.tm_mon = 0;    /* 闹钟忽略月设置 */
49     rtc_tm.tm_mday = 0;   /* 闹钟忽略日期设置 */
```

```
50     rtc_tm.tm_hour = 10; /* 需要设置的时间 */
51     rtc_tm.tm_min = 12; /* 需要设置的分钟时间 */
52     rtc_tm.tm_sec = 30; /* 需要设置的秒数 */
53
54     /* set alarm time */
55     if (ioctl(fd, RTC_ALM_SET, &rtc_tm) < 0) {
56         printf("RTC_ALM_SET failed\n");
57         return -1;
58     }
59
60     if (ioctl(fd, RTC_AIE_ON) < 0) {
61         printf("RTC_AIE_ON failed!\n");
62         return -1;
63     }
64
65     if (ioctl(fd, RTC_ALM_READ, &rtc_tm_temp) < 0) {
66         printf("RTC_ALM_READ failed\n");
67         return -1;
68     }
69
70     printf("RTC_ALM_READ return %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
71            rtc_tm_temp.tm_year + 1900, rtc_tm_temp.tm_mon + 1, rtc_tm_temp.tm_mday,
72            rtc_tm_temp.tm_hour, rtc_tm_temp.tm_min, rtc_tm_temp.tm_sec);⑧
73     return 0;
74 }
75
76 int main(int argc, char *argv[])
77 {
78     int fd;
79     int ret;
80
81     /* open rtc device */
82     fd = open(RTC_DEVICE_NAME, O_RDWR);
83     if (fd < 0) {
84         printf("open rtc device %s failed\n", RTC_DEVICE_NAME);
85         return -ENODEV;
86     }
87
88     /* 设置RTC时间 */
89     ret = set_rtc_timer(fd);
90     if (ret < 0) {
91         printf("set rtc timer error\n");
92         return -EINVAL;
93     }
94
95     /* 设置闹钟 */
96     ret = set_rtc_alarm(fd);
97     if (ret < 0) {
98         printf("set rtc alarm error\n");
99         return -EINVAL;
100    }
101
102    close(fd);
103    return 0;
104 }
```

6 FAQ

6.1 RTC 时间不准

1. 按照下图 RTC 时钟源的路径，确认一下 RTC 所使用的时钟源




图 6-1: RTC 时钟源

2. 如果确认使用的时钟源为 RC16M，则确认一下有没有启用校准功能，因为 RC16M 有正负 50% 的偏差。
3. 如果使用外部晶体，则确认一下外部晶体的震荡频率是否正确。

6.2 RTC 时间不走

1. 请查看 RTC 时钟源图，确认一下使用的时钟源。
2. 当 RTC 时钟源为外部 32K 时，请确认一下外部 32k 晶体的起振情况。

说明

当使用示波器测量外部 32k 晶体起振情况时，有可能会导致 32k 晶体起振。

3. 当排查完时钟源，确认时钟源没有问题后，通过以下命令 dump rtc 相关寄存器，查看偏移 0x0 寄存器的状态位 bit7 和 bit8 是否异常置 1 了，如下所示：

```
/ # echo 0x07090000,0x07090200 > /sys/class/sunxi_dump/dump; cat /sys/class/sunxi_dump/dump
0x000000007000000: 0x00004010 0x00000004 0x0000000f 0x7a000000
0x000000007000010: 0x00000001 0x00000023 0x00000000 0x00000000
```

```
0x0000000000700020: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000000700030: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000000700040: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000000700050: 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000000700060: 0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000000700070: 0x00010003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000000700080: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000000700090: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000a0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000b0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000d0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000e0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000f0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000100: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000110: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000120: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000130: 0x00000000 0x000030ea 0x04001000 0x00006061
0x00000000007000140: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000150: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000160: 0x083f10f7 0x00000043 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000170: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000180: 0x00000000 0x00000000 0x00010001 0x00000000
0x00000000007000190: 0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x000000000070001a0: 0x000090ff 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x000000000070001b0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x000000000070001c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x000000000070001d0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x000000000070001e0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x000000000070001f0: 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000
0x00000000007000200: 0x10000000
```

著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

  **全志科技**  (不完全列举) 均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。